CATÁLOGO

PRODUCTOS QUÍMICOS MOTORCRAFT®



MOTORCRAFT® PRODUCTOS QUÍMICOS



| DESCRIPCIÓN | MOTORCRAFT® | APLICACIÓN | PRESENTACIÓN |
|--|-------------|--|-----------------|
| LIMPIADOR DE INYECTORES | | | |
| AEROSOL LIMPIADOR DE INYECTORES | CM1001 | CON EQUIPOS MELI 19579 F, MELI 19579 U, CM 1000 y CM 1002 | 284g. (10 Oz.) |
| AEROSOL LIMPIADOR DE INYECTORES | MA19579 | CON EQUIPOS MELI 19579 F, MELI 19579 U, CM 1000 y CM 1002 | 404 ml. |
| LIQUIDO LIMPIADOR DE INYECTORES | ME6AZ19579C | CON EQUIPO DE BOYA | 237 ml. (8 Oz.) |
| ADITIVO DE COMBUSTIBLE MULTIFUNCIONAL | MSP2513 | TODOS LOS VEHICULOS E.F.I. | 325 ml. |

| LIMPIADOR DE MOTOR Y LIMPIADOR DE FRENOS | | | | |
|--|-------|---|---------|--|
| LIMPIADOR DE MOTOR | | TODOS LOS MOTORES DE TODAS LAS MARCAS DE AUTOMÓVILES CON MENOS DE 60,000 KMS. | 500 ml. | |
| LIMPIADOR DE PARTES Y FRENOS | MPM14 | TODAS LAS MARCAS AUTOS Y CAMIONES | 400 ml. | |

| LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACIÓN Y LIMPIADOR DE CARBURADOR | | | |
|--|----------|------------------------------------|-------------------|
| LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACIÓN | MPM21 | LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACIÓN | 400 ml. (Aerosol) |
| LIMPIADOR DE CARBURADOR | MPM14AAA | LIMPIADOR DE CARBURADOR | 430 ml. (Aerosol) |

| ADITIVO MULTIFUNCIONAL PARA GASOLINA | | | |
|---|-----------|--|---------|
| ADITIVO MULTIFUNCIONAL PARA GASOLINA | I MSP2513 | USAR EN TANQUE DE GASOLINA, PARA LIMPIEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE | 355 ml. |

GRASAS LUBRICANTES

MOTORCRAFT® PRODUCTOS QUÍMICOS

| DESCRIPCIÓN | MOTORCRAFT® | APLICACIÓN | PRESENTACIÓN |
|--|-------------|---|---------------------|
| LUBRICANTES Y GRASAS DIVE | RSAS | | |
| GRASA PARA BALEROS | MGL2B | BALEROS USO GENERAL Y SERVICIO PESADO | BOTE (1 KG.) |
| GRASA PARA BALEROS | MGL2B16L | BALEROS USO GENERAL Y SERVICIO PESADO | CUBETA (16 KG.) |
| GRASA PARA BALEROS DE LITIO (ALTA TEMPERATURA) | XG11 | BALEROS EJE DELANTERO 4X4 , PUNTO DE GOTEO 572 °F (300 °C), NGLI GRADO #2 | 14 oz. |
| GRASA ELÉCTRICA | XG12 | LUBRICA Y PROTEGE CONECTORES ELÉCTRICOS | 3 oz. |
| GRASA PARA CIERRE DE PUERTA | XG13 | GRASA PARA CIERRE DE PUERTA | |
| GRASA DE BAJA TEMPERATURA | XG16 | GRASA DE BAJA TEMPERATURA | |
| GRASA PREMIUM DE LARGA DURACIÓN | XG1E1 | USO EN CHASIS, RÓTULAS, JUNTAS U, COJINETES DE RUEDA, TORNILLOS DE AJUSTE AUTOMÁTICOS DE FRENOS Y ENGRANAJE DE DIRECCIÓN. CONTIENE POLIETILENO ALTA DENSIDAD Y DISULFURO DE MOLIBDENO, PUNTO DE GOTEO DE 275 ° F (135 ° C), NLGI GRADO #2 | 14 oz. |
| GRASA DIELÉCTRICA DE SILICONA | MXG3A | USO EN PASADORES Y PINZAS DE FRENOS, SELLADO DE CABLE DE ALTO VOLTAJE SISTEMA DE ENCENDIDO Y TAPA DE DISTRIBUIDOR | 3 oz. |
| GRASA PARA JUNTAS VELOCIDAD CONSTANTE (ALTA TEMPERATURA) | XG5 | USO EN JUNTAS VELOCIDAD CONSTANTE (ALTA TEMPERATURA) | 90 g. |
| LUBRICANTE PTFE | XG8 | AYUDA A ELIMINAR CHIRRIDOS ENTRE PIEZAS DE PLÁSTICO, YUGOS DE DESLIZANTES DEL EJE DE TRANASMISIÓN | 3 oz. |
| LUBRICANTE PTFE | XG8A | AYUDA A ELIMINAR CHIRRIDOS ENTRE PIEZAS DE PLÁSTICO, YUGOS DE DESLIZANTES DEL EJE DE TRANSMISIÓN | 1 1b |
| AFLOJATODO | MXL1 | PROTEGE PARTES METÁLICAS CONTRA LA CORROSIÓN, AYUDA A LIBERAR PARTES OXIDADAS Y DESPLAZA LA HUMEDAD | 12 oz. (Aerosol) |
| LUBRICANTE DE NIKEL (ALTA TEMPERATURA) | XL2 | USO EN EL REEMPLAZO DE SENSORES DE OXÍGENO, PROVEE ALTA TEMPERATURA DE LUBRICACIÓN DE 2552 °F (1400 °C) | 8 oz. |
| ADITIVO MODIFICADOR DE FRICCION | MXL3 | USO EN DIFERENCIALES DE DESLIZAMIENTO LIMITADO PARA REDUCIR FRICCIÓN, VIBRACIÓN Y NIVELES DE RUIDO DEL EQUIPO HIPIDE. | 4 oz. |
| FLUIDO SINTÉTICO PARA SUPERCARGADOR | XL4 | USO PARA COMPLETAR EL NIVEL DE FLUIDO EN LOS SOBREALIMENTADORES DE THUNDERBIRD SC, LIGHTNIG F- 150, HERLEY DAVIDSON F-150, MUSTANG COBRA, GT, Y SHELLBY GT 500 | 4 oz. |
| GRASA MULTI-PROPÓSITOS | XL5A | USO GENERAL EN SUPERFICIES METÁLICAS COMO BISAGRAS DE PUERTAS Y TAPAS DE CUBIERTA Y RIELES DE ASIENTOS | 11.5 oz. (Aerosol) |
| LUBRICANTE DE SILICON | MXL6 | LUBRICA CANALES DE LAS VENTANA Y GOMAS, AYUDA A PREVENIR LA CORROSIÓN DE TERMINALES DE BATERÍA | 12.25 oz. (Aerosol) |
| LUBRICANTE DE SILICON PARA VENTANAS - MINI | XL10 | USO PARA REDUCIR ESFUERZOS DE DESLIZAMIENTOS DE VENTANAS DE MINI VENTILACIÓN | 4 oz. |



PRODUCTOS AIRE ACONDICIONADO

| DESCRIPCIÓN | MOTORCRAFT® | APLICACIÓN | PRESENTACIÓN |
|-------------------------|-------------|---|-----------------|
| GAS REFRIGERANTE R-134a | | | |
| GAS REFRIGERANTE R-134a | MYN19 | SE USA PARA CARGAR O REEMPLAZAR EL SISTEMA DE A/C | 30 lb. (1 Cil.) |
| GAS REFRIGERANTE R-134a | YN21 | SE USA PARA CARGAR O REEMPLAZAR EL SISTEMA DE A/C | 30 lb. (40 Cil) |

| GAS REFRIGERANTE R-1234yf | | | |
|---------------------------|------|---|----------------|
| GAS REFRIGERANTE R-1234yf | YN23 | SE USA PARA CARGAR O REEMPLAZAR EL SISTEMA DE A/C | 10 lb. (1 Cil) |

| PROD. PARA AIRE ACONDICIONADO | | | |
|---|-------|---|--------|
| RECUBRIMIENTO DE BOBINA DE ENFRIAMIENTO DE A/C | YN29 | USO PARA ELIMINAR CONDICIONES DE OLOR Y HUMEDAD DEL A/C, RESINA ACRÍLICA Y FÓRMULA ANTIMICROBIANA. | 4 oz. |
| SOLVENTE DE LAVADO DEL SISTEMA DE A/C | YN23 | SE USA PARA PURGAR EL SISTEMA DE A/C EN CASO DE CONTAMINACIÓN. | 1 Gal. |
| ACEITE DE COMPRESOR ELÉCTRICO DE A/C | YN32 | SE USA EN VEHÍCULOS FORD, LINCOLN, MERCURY EQUIPADOS CON COMPRESORES DE A/C ELÉCTRICOS DE BATERÍA DE ALTO VOLTAJE Y REFRIGERANTE R-134a | 2 oz. |
| ACEITE DE COMPRESOR REFRIGERANTE PAG DE CAMIONES PESADOS | YN24 | SE USA EN CAMIONES PESADOS EQUIPADOS CON REFRIGERANTE R-134a Y COMPRESORES SANDEN, DONDE SE ESPECIFICA SP-20 Y SP-15 | 7 oz. |
| ACEITE DE COMPRESOR REFRIGERANTE PAG R-134a | YN12D | SE USA EN DE VEHÍCULOS FORD, LINCOLN Y MERCURY EQUIPADOS CON COMPRESORES DE A/C CONVENCIONALES (ACCIONADOS POR CORREAS) Y REFRIGERANTE R-134a. | 7 oz. |
| ACEITE REFRIGERANTE PAG R-1234yf | YN35 | SE USA EN VEHÍCULOS FORD, LINCOLN EQUIPADOS CON COMPRESORES DE A/C CONVENCIONALES (ACCIONADOS POR CORREAS) Y REFRIGERANTE R-1234yf. | 7 oz. |
| ACEITE REFRIGERANTE POE R-1234yf | YN34 | SE USA EN VEHÍCULOS FORD Y LINCOLN EQUIPADOS CON COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO ELÉCTRICOS DE BATERÍA DE ALTO VOLTAJE Y REFRIGERNATE R-1234yf. | 1 Gal. |

ADHESIVOS Y SELLADORES

MOTORCRAFT® PRODUCTOS QUÍMICOS

| DESCRIPCIÓN | MOTORCRAFT® | APLICACIÓN | PRESENTACIÓN |
|---|-------------|---|---------------|
| ADHESIVOS | | | |
| FORMADOR DE JUNTAS | TA16 | MATERIAL FORMADOR DE EMPAQUETADURA ANAÉROBICO FLEXIBLE (ROJO) | 2 oz. |
| ADHESIVO PARA ESPEJO RETROVISOR | TA17B | ADHIERE CON RESISTENCIA DE MONTAJE DEL ESPEJO EN 15 MIN. | 0.01/0.02 oz. |
| ADHESIVO DEL GEL INSTANTANEO | TA19C | USO EN PANELES DE TABLERO, LÍNEAS DE VACIO, MOLDURAS SUELTAS, EMBLEMAS Y MOLDURAS LATERALES Y CUERPO DE VINILO SUELTO. | 0.06 oz. |
| SELLADOR DE ROSCAS CON PTFE | TA24B | SELLA ACCEOSORIOS ROSCADOS, TAMBIÉN SE PUEDE USAR EN ACCESORISO DE ENTRADA DE COMBUSTIBLE, LÍNEAS HIDRÁUILICAS, TAPONES DE SALIDA DE AGUA, TAPONES DE LLENADO DE EJE TRASERO Y LÍNEAS DE ENFRIADORES DE ACEITE DE TRANSMISIÓN. | 0.2 oz. |
| HILO SELLADOR | T25B | HILO DE RESISTENCIA MEDIDA (AZUL) , EVITA EL AFLOJAMIENTO DE TUERCAS, PERNOS, TORNILLOS Y ACCESORIOS. | 0.2 oz. |
| HILO SELLADOR 262 | T26 | HILO DE RESISTENCIA MEDIDA (AZUL) , EVITA EL AFLOJAMIENTO DE TUERCAS, PERNOS, TORNILLOS Y ACCESORIOS. | 0.2 oz. |
| SILICON ULTRA SELLADOR GRIS | T29 | SILICON RTV DISEÑADO PARFA BRIDAS RIGIDAS | 2.4 oz. |
| SILICON SELLADOR DE JUNTAS | TA30 | RECOMENDADO PARA TODAS LAS APLICACIONES DE EMPAQUETADURA RTV DEL MOTOR (EXCEPTO MTOR DIESEL 3.5L / 3.7L, 5.8L (4V) y 7.3L Power Stroke®, 6.0L y 6.4 L) | 5 oz. |
| SILICON REMOVEDOR DE JUNTAS | T30A | SOLO PRODUCTO APROBADO POR FORD PARA ELIMINAR JUNTAS DE ACERO MULTI-PLACA Y SILICON RTV | 12 oz. |
| SILICON SELLADOR | TA31 | RECOMENDADO ESPECÍFICAMENTE PARA USAR CON EL MOTOR DIESEL 7.3L Power Stroke®, 6.0L y 6.4L | 5 oz. |
| SILICON TRANSPARENTE | TA32 | ADHESIVO, SELLADOR MULTI-USOS | 3 oz. |
| SILICON PARA MOTOR DE ALTO RENDIMIENTO RTV | TA357 | USO PARA EMPAQUETADURAS DE MOTORES MUSTANG 3.5L, 3.8L Y 5.0L | 5 oz. |
| ADHESIVO DE ESPEJO RETROVISOR | F7AZ17698BA | USO EN VEHÍCULOS FORD Y OTROS | 21mm x 29mm |
| REPARADOR DE DEFROSTER DE VIDRÍO TRASERO | PM11 | REPARADOR DE DEFROSTER | 0.125 oz. |