

FICHA TÉCNICA - Baterías Motorcraft® SLI

Potencia y Durabilidad de Alta Tecnología para tu auto

DESCRIPCIÓN

Las **Baterías Motorcraft®** están diseñadas con la más alta tecnología y estrictas normas de calidad.

ESPECIFICACIONES QUE SATISFACE

Descripción DOT, IATA and IMO Batería Húmeda, Llena con ácido, UN 2794, Class 8

CAMPO DE APLICACIÓN

Las **Baterías Motorcraft®** cubren una amplia gama de aplicaciones para los vehículos con mayor presencia.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Arranque inmediato, aun estando frío el vehículo
- Mayor reserva de energía debido a las celdas de plomo, calcio y estaño
- Mayor resistencia a la vibración, lo que evita desprendimiento del material activo y pérdida de potencia
- Mayor disponibilidad de placas y mayor amperaje, que alargan la vida de la batería
- Alta resistencia a sobrecargas y fugas térmicas

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Estado Físico (a temperatura normal)		Apariencia y Olor
Sólido Líquido		El electrolito para baterías (ácido es un líquido de claro a turbio con un ligero olor ácido. El óxido de plomo es un sólido, color rojizo a café con ligero olor a hierro
Punto de ebullición (a 760mm Hg)	Temperatura de fusión	
Plomo 1755°C Electrolito (ácido) 110-112°C	Plomo 327.4°C	
Gravedad Específica (H2O=1)		Presión de Vapor (mm Hg a 20°C) (PSIG)
Electrolito para baterías (ácido)	1.210 – 1.300	Electrolito para baterías (ácido) 11.7
Densidad de Vapor (Air = 1)		Solubilidad en H ₂ O
Electrolito para baterías (ácido)	3.4	El Plomo y el Óxido de Plomo no son solubles Electrolito para baterías (ácido) es 100% soluble
% Volatilidad en Peso		Tasa de Evaporación (Butyl Acetate=1)
No determinado		No determinado

ESPECIFICACIONES

ACUMULADORES MOTORCRAFT® SLI

ESPECIFICACIONES

No.	No. DE PARTE	BCI/DIN	CCA (-18°C) Amps.	CA (0°C) (Amps.)	CR (MIN.)	AH*	LARGO (mm.)	ANCHO (mm.)	ALTO (mm.)	PESO (Kg.)	VOLTAJE (Volts)	POLARIDAD DE POSTES
TIPO SLI												
1	M98AB10655CA	40R	590	735	105	65	274	174	174	16.23	12V	(-)/(+)
2	MBX24RL	24R	600	750	110	68	278	174	221	17.87	12V	(-)/(+)
3	MBX35L	35	550	690	100	63	245	174	224	16.26	12V	(-)/(+)
4	MBX40RL	40R	650	810	120	73	274	174	174	17.15	12V	(-)/(+)
5	MBXT36R	36R	650	815	130	78	260	183	198	18.18	12V	(-)/(+)
6	MBXT5935	31T	900	990	160	92	330	172	239	27.17	12V	(+)/(-)
7	MBXT65750	65	750	935	140	83	292	190	191	21.41	12V	(+)/(-)
8	MBXT90590	90 (T5)	590	735	95	60	242	175	175	14.34	12V	(-)/(+)
9	MBXT94RH7730	94R	730	910	140	83	314	174	190	20.09	12V	(-)/(+)
10	MBXT96R590	96R	590	735	95	60	237	174	174	13.76	12V	(-)/(+)
11	MBXTM115800	34/78	800	1000	115	70	277	185	204	18.36	12V	(+)/(-)
12	MBXTM120700	48/91	720	900	115	70	277	174	190	17.63	12V	(-)/(+)
13	MBXTM55320	NS40	320	375	55	37	187	140	221	10.1	12V	(-)/(+)
14	MBXTM55Z320	NS40	320	375	55	37	187	127	221	10.1	12V	(+)/(-)
15	MBXTM8550026R	26R	500	625	85	55	220	172	200	13.15	12V	(-)/(+)
16	MBXTM8550051	51	500	625	85	55	236	127	220	12.53	12V	(+)/(-)
17	MBXTM8550051R	51R	500	625	85	55	236	127	220	12.53	12V	(-)/(+)
18	MBXTM85550	47	550	690	85	55	241	174	189	13.84	12V	(-)/(+)
19	MBXTM93675	75/86	675	845	93	59	245	186	203	15.69	12V	(+)/(-)
20	MCE5T10655AA	67R	390	485	65	43	210	176	174	12.17	12V	(-)/(+)
21	MEMF63	99 (T4)	360	450	65	43	210	176	174	13.43	12V	(-)/(+)
22	MF6HT10655BA	31T	625	780	160	92	330	172	239	24	12V	(+)/(-)
23	MF8LB10655AA	65	650	815	130	78	292	190	191	19.82	12V	(+)/(-)
24	MGN13CL	34	600	750	110	68	278	174	198	16.83	12V	(+)/(-)
25	MGN14STL	75	575	720	95	60	245	184	186	14.69	12V	(+)/(-)
26	MGN24HL	24	420	525	70	46	278	174	221	16.71	12V	(+)/(-)
27	MGN42HL	42	400	500	70	46	256	174	174	12.88	12V	(-)/(+)
28	MGN42TCHL	42R	500	625	90	57	256	174	174	13.77	12V	(+)/(-)
29	MGN45HL	30H	650	810	160	92	330	172	233	23.57	12V	(+)/(-)
30	MMGN47HL	4DLT	750	935	235	125	508	208	202	39.61	12V	(+)/(-)
31	MGN4BHL	8D	1000	1100	335	162	527	279	250	58.65	12V	(-)/(+)
32	MGN50HL	24	550	687	110	68	260	174	221	17.54	12V	(+)/(-)
33	MGN5934L	24R	530	665	90	57	278	174	221	19	12V	(-)/(+)
34	MGN72HL	22F	450	560	75	49	245	174	207	13.83	12V	(-)/(+)
35	MGNBX58CL	58	550	560	80	52	253	183	177	12.77	12V	(+)/(-)
36	MGNVW60L	42	500	625	75	49	256	174	174	13.8	12V	(-)/(+)
37	MR2OB45040	99 (T4)	450	560	65	43	210	176	174	12.7	12V	(-)/(+)
38	BXT65850	65	850	1000	150		65	210	174	175	12V	(-)/(+)