

### FICHA TÉCNICA – MERCON® V Automatic Transmission and Power Steering Fluid

#### DESCRIPCIÓN

- **Motorcraft® MERCON® V** es un fluido para transmisión automática de alta calidad recomendado por Ford Motor Company para su uso en vehículos Ford, Lincoln y Mercury que requieran fluido tipo MERCON® V o MERCON®. Este producto también proporciona un excelente rendimiento en transmisiones automáticas controladas electrónicamente.

- **Motorcraft® MERCON® V** está fabricado con aceites base hidroprocesados de alta calidad y alto índice de viscosidad, y aditivos de rendimiento especialmente diseñados, que proporcionan excelentes características de cambio a temperaturas ambiente altas y bajas, excelente resistencia térmica y a la oxidación, y buena fluidez a baja temperatura. Proporciona protección contra el desgaste e inhibe la formación de goma, lodo, laca y espuma. También proporciona protección contra el óxido y la corrosión. Está teñido de rojo para facilitar la detección de fugas.

- No lo use en aplicaciones donde se recomiende MERCON® SP, MERCON® LV, MERCON® ULV, Fluido para Transmisión de Tipo Cadena Variable Continua o Fluido para Transmisión Automática Tipo F.

- Úselo en transmisiones automáticas y manuales y sistemas de dirección hidráulica previamente mantenidos con MERCON. También úselo en transmisiones FNR5 previamente mantenidas con Fluido para Transmisión Automática FNR5 (XT-9-QMM5), y en transmisiones AWF21 previamente mantenidas con Fluido para Transmisión Automática Premium (XT-8-QAW).

- No lo use en cajas de transferencia donde previamente se recomendó MERCON® ATF.

- **Motorcraft® MERCON® V** es adecuado para su uso como aceite hidráulico en una amplia variedad de aplicaciones industriales que requieran un aceite hidráulico con grado de viscosidad ISO 46 o SAE 20W.

Los lubricantes Motorcraft, manejados y usados de acuerdo con las normas básicas de seguridad e higiene, no representan peligro alguno. Sin embargo, para mayor información, consulte la "Hoja de Seguridad del Material" correspondiente a este producto.

Los valores aquí reportados son considerados típicos y están sujetos a las variaciones normales de un proceso de producción sin que esto perjudique la calidad de los mismos.

### FICHA TÉCNICA – MERCON® V Automatic Transmission and Power Steering Fluid

#### Especificaciones Técnicas

Specification	MERCON® V
MERCON® V license number	M5091101
Specific Gravity @ 60°F (15.6°C)	0.863
Density, lb/gal	7.19
Flash Point, COC, °C (°F)	196 (385)
Viscosity:	
cSt @ 100°C	7.5
cSt @ 40°C	33.2
cSt @ -20°C	1100
cSt @ -40°C	10,000
Viscosity Index	205
Pour Point, °C (°F)	< -48 (< -54)

Los lubricantes Motorcraft, manejados y usados de acuerdo con las normas básicas de seguridad e higiene, no representan peligro alguno. Sin embargo, para mayor información, consulte la “Hoja de Seguridad del Material” correspondiente a este producto.

Los valores aquí reportados son considerados típicos y están sujetos a las variaciones normales de un proceso de producción sin que esto perjudique la calidad de los mismos.