



# FICHA TÉCNICA

Motorcraft Motorcraft® SAE 5W-50 Full Synthetic Motor Oil

## FICHA TÉCNICA — Motorcraft® SAE 5W-50 Full Synthetic Motor Oil

### DESCRIPCIÓN

El Motorcraft® SAE 5W-50 Full Synthetic Motor Oil es recomendado por Ford Motor Company para su uso en los Ford GT, Shelby GT-500, GT-350, Boss 302, Focus RS, Ford GT Supercar y F-150 Raptor R. Cumple con la categoría de servicio API SP y la especificación Ford WSS-M2C931-E1.

El aceite de motor completamente sintético Motorcraft® SAE 5W-50 está fabricado con aceites base sintéticos de alta calidad y aditivos de rendimiento para brindar una mejor protección contra el encendido previo a baja velocidad derivado del aceite, una mejor capacidad de arranque en frío, una mayor protección contra el desgaste y una mejor protección contra los lodos para la limpieza interna del motor.

El Motorcraft® SAE 5W-50 Full Synthetic Motor Oil continúa protegiendo contra la oxidación en condiciones de funcionamiento severas. Es resistente a la formación de depósitos, incluidas las aplicaciones sobrealimentadas y turboalimentadas. Proporciona un flujo rápido a las partes del motor durante el arranque y lubrica eficazmente en un amplio rango de temperaturas.

Este aceite es compatible con otras formulaciones sintéticas y a base de petróleo.

### Características Típicas

#### Motorcraft® 5W-50 Full Synthetic Motor Oil PRODUCT TYPICALS

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| SAE Grade                           | 5W-50         |
| Ford Specification                  | WSS-M2C931-E1 |
| API Service                         | SP            |
| Specific Gravity<br>@ 60°F (15.6°C) | 0.857         |
| Density, lb/gal                     | 7.15          |
| Flash Point, COC, °C (°F)           | 234 (453)     |
| Viscosity:                          |               |
| cSt @100°C                          | 18.6          |
| cSt @ 40°C                          | 114           |
| cP @ -30°C                          | 5400          |
| Viscosity Index                     | 183           |
| Pour Point, °C (°F)                 | < -45 (< -49) |

Los lubricantes Motorcraft, manejados y usados de acuerdo con las normas básicas de seguridad e higiene, no representan peligro alguno. Sin embargo, para mayor información, consulte la “Hoja de Seguridad del Material” correspondiente a este producto.

Los valores aquí reportados son considerados típicos y están sujetos a las variaciones normales de un proceso de producción sin que esto perjudique la calidad de los mismos.