



Motorcraft® SAE 5W-20 Full Synthetic Motor Oil

Aceite para Motor a Gasolina 100% Sintético

APLICACIÓN

El aceite Motorcraft® SINTÉTICO SAE 5W-20 API SQ/ILSAC GF-7A incorpora en su formulación básicos sintéticos y aditivos enriquecidos tecnológicamente que proporcionan un servicio para todos los modelos de automóviles.

Recomendado para el servicio de motores a gasolina de vehículos último modelo y años anteriores con protección adicional contra la preignición a bajas velocidades. Cumple con API SQ, conservación de recursos ILSAC GF-7A y Ford WSS-M2C970-A1. Consulte el manual de propietario de su vehículo.

PROPIEDADES TÍPICAS

Grado SAE	5W-20
Ford Material Specification	WSS-M2C970-A1
Servicio API	GF-7A / SQ Resource Conserving
Densidad @ 68 °F (20 °C)	0.8431
Densidad, lb/gal	7.02
Punto de Inflamación, COC, °C (°F)	232 (449)
Viscosidad: cSt @ 100 °C cSt @ 40 °C cP @ -30 °C	8.31 45.39 3999
Índice de Viscosidad	160
Punto de Ecurrimiento, °C (°F)	-42 (-44)

Los lubricantes Motorcraft, manejados y usados de acuerdo a las normas básicas de seguridad e higiene, no representan peligro alguno. Sin embargo, para mayor información, consulte la “Hoja de Seguridad del Material” correspondiente a este producto.

Los valores aquí reportados son considerados típicos y están sujetos a las variaciones normales de un proceso de producción sin que esto perjudique la calidad de los mismos.