

**Motorcraft®**

Motorcraft® SAE 10W-30 Synthetic Blend Motor Oil

Aceite para Motor a Gasolina Semisintético

APLICACIÓN

El aceite Motorcraft® SEMISINTÉTICO SAE 10W-30 API SQ/ILSAC GF-7A incorpora en su formulación básicos semisintéticos y aditivos enriquecidos tecnológicamente que proporcionan un servicio para todos los modelos de automóviles. Recomendado para el servicio de motores a gasolina de vehículos último modelo y años anteriores con protección adicional contra la preignición a bajas velocidades. Cumple con API SQ, conservación de recursos ILSAC GF-7A. Consulte el manual de propietario de su vehículo.

PROPIEDADES TÍPICAS

Grado SAE	10W-30
Servicio API	GF-7A / SQ Resource Conserving
Densidad @ 68 °F (20 °C)	0.8634
Densidad, lb/gal	7.19
Punto de Inflamación, COC, °C (°F)	226 (439)
Viscosidad: cSt @ 100 °C cSt @ 40 °C cP @ -25 °C	10.75 72.05 5393
Índice de Viscosidad	138
Punto de Ecurrimiento, °C (°F)	-45 (-49)

Los lubricantes Motorcraft, manejados y usados de acuerdo a las normas básicas de seguridad e higiene, no representan peligro alguno. Sin embargo, para mayor información, consulte la "Hoja de Seguridad del Material" correspondiente a este producto.

Los valores aquí reportados son considerados típicos y están sujetos a las variaciones normales de un proceso de producción sin que esto perjudique la calidad de los mismos.

01/10/2025

motorcraft.com/mx/

TEC – FT - 1