

FICHA TÉCNICA – Aceite Sintético para Motores a Diesel y Gasolina SAE 5W-30 A5/B5

DESCRIPCIÓN

Omicraft Aceite Sintético para Motores a Diesel y Gasolina SAE 5W30 A5/B5 es un lubricante de tecnología sintética desarrollado para cubrir los más estrictos requerimientos de los motores a diesel y motores a gasolina, apropiada para motores turbocargados, multiválvulas y de inyección electrónica.

CAMPO DE APLICACIÓN

Omicraft Aceite Sintético para Motores a Diesel y Gasolina SAE 5W30 A5/B5 está diseñado para trabajar en las más difíciles condiciones de operación como autopistas, tráfico intenso y en todo tipo de clima, especialmente desarrollado para todos los vehículos equipados con catalizador. Recomendado para motores de automóviles a gasolina modelo 2004 y anteriores.

ESPECIFICACIONES QUE SATISFACE

API SL/CF
Ford WSS-M2C913-D
ACEA A5/B5
NOM-116-SCFI-2018

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

CARACTERÍSTICA	MÉTODO ASTM	VALOR
Apariencia	I-CC-04	Brillante
Color ASTM	D-1500	3.0
Densidad @ 20 °C, g/mL	D-1250	0.8500
Viscosidad cinemática @ 100 °C mm ² /s	D-445	10.90
Número de base mgKOH/g	D-2896	9.9
Punto de inflamación, °C	D-92	210
Punto de escurrimiento, °C	D-97	-18

Los lubricantes Omnicraft, manejados y usados de acuerdo con las normas básicas de seguridad e higiene, no representan peligro alguno. Sin embargo, para más información, consulte la “Hoja de Seguridad del Material” correspondiente a este producto.

Los valores aquí reportados son considerados típicos y están sujetos a las variaciones normales de un proceso de producción sin que esto perjudique la calidad de los mismos.