

FICHA TÉCNICA - Motorcraft Diésel

Aceite multigrado para motores a Diésel.

DESCRIPCIÓN

Motorcraft Diésel SAE 15W-40 API CJ-4 ha sido formulado para motores a diésel, el cual esta elaborado con básicos altamente refinados y aditivos de alto rendimiento que proveen un mejor control en el consumo de aceite y en los depósitos de los pistones API: CJ-4

CAMPO DE APLICACIÓN

Motorcraft Diésel SAE 15W-40 API SL esta recomendado para todo tipo de motores a diésel de cuatro tiempos donde el fabricante recomiende un aceite con nivel de calidad API:CJ-4

ESPECIFICACIONES QUE SATISFACE

API CJ-4

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

MOTORCRAFT	ASTM	SAE 25W-50
Apariencia	Interno	Brillante
Color	Interno	Ámbar
Gravedad específica @15°C	D4052	0.8730
Viscosidad Cinemática @100°C	D445	14.50
Índice de Viscosidad	D2270	145
Número de Base	D2896	10.8

Los lubricantes Motorcraft, manejados y usados de acuerdo a las normas básicas de seguridad e higiene, no representan peligro alguno. Sin embargo, para mayor información, consulte la “Hoja de Seguridad del Material” correspondiente a este producto.

Los valores aquí reportados son considerados típicos y están sujetos a las variaciones normales de un proceso de producción sin que esto perjudique la calidad de los mismos.