

### FICHA TÉCNICA - Motorcraft Super Heavy Duty

**Aceite monogrado para motores a gasolina.**

#### DESCRIPCIÓN

**Motorcraft Super Heavy Duty SAE 40 & SAE 50 API SL es una línea de aceites lubricantes monogrados de gran rendimiento, elaborados con básicos seleccionados de elevada resistencia a la oxidación y aditivos de la más alta tecnología, que le confieren propiedades antioxidantes, detergentes, dispersantes, antidesgaste y antiherrumbrante entre otras.**

API: SL

#### ESPECIFICACIONES QUE SATISFACE

**API SL**

#### CAMPO DE APLICACIÓN

**Motorcraft Super Heavy Duty SAE 40 & SAE 50 API SL se recomiendan para la lubricación de los motores a gasolina de todos los automóviles así como camiones y camionetas ligeras donde se recomienda el uso de un aceite lubricante con la especificación API: SL**

### CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

MOTORCRAFT MÉTODO ASTM	SAE 40	SAE 50
Apariencia	Brillante	Brillante
Color	L 4.5	L 4.5
Gravedad específica @15°C	0.8990	0.9020
Viscosidad Cinemática @100°C	15.64	18.50
Índice de Viscosidad	105	100
Punto de inflamación	240	250

Los lubricantes Motorcraft, manejados y usados de acuerdo a las normas básicas de seguridad e higiene, no representan peligro alguno. Sin embargo, para mayor información, consulte la "Hoja de Seguridad del Material" correspondiente a este producto.

Los valores aquí reportados son considerados típicos y están sujetos a las variaciones normales de un proceso de producción sin que esto perjudique la calidad de los mismos.