

FICHA TÉCNICA – Motorcraft Aceite para Motor a Gasolina Monogrado Super Heavy Duty SAE 50 API SL

DESCRIPCIÓN

Motorcraft Aceite para Motor a Gasolina Monogrado Super Heavy Duty SAE 50 API SL, lubricante elaborado con aceites minerales altamente refinados y aditivos seleccionados, que proveen una máxima protección a la oxidación, corrosión y desgaste. El paquete de aditivos inhibidores es el exacto para no requerir complementos innecesarios.

CAMPO DE APLICACIÓN

Motorcraft Aceite para Motor a Gasolina Monogrado Super Heavy Duty SAE 50 API SL ha sido diseñado para la lubricación de motores a gasolina donde se requiera el nivel de especificación indicado.

ESPECIFICACIONES QUE SATISFACE

Cumple y excede la especificación API SL

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

PRUEBAS MOTORCRAFT	MÉTODO ASTM	RESULTADO
Apariencia	I-CC-04	Brillante
Color ASTM	D-1500	4.0
Densidad @ 20 °C g/mL	D-1250	0.8783
Viscosidad cinemática @ 100 °C mm ² /s	D-445	20.33
Número de base mg KOH/g	D-2896	5.7
Punto de inflamación, °C	D-92	246
Punto de escurrimiento, °C	D-97	-18

Los lubricantes Motorcraft, manejados y usados de acuerdo a las normas básicas de seguridad e higiene, no representan peligro alguno. Sin embargo, para mayor información, consulte la “Hoja de Seguridad del Material” correspondiente a este producto.

Los valores aquí reportados son considerados típicos y están sujetos a las variaciones normales de un proceso de producción sin que esto perjudique la calidad de los mismos.