

FICHA TÉCNICA - Motorcraft Diésel SAE 15W-40 API CI-4 / CI-4 PLUS
Aceite multigrado para motores a diésel.**DESCRIPCIÓN**

Motorcraft Diésel SAE 15W-40 API CI-4/CI-4 Plus ha sido formulado para motores a Diésel, el cual está elaborado con básicos altamente refinados y aditivos de alto rendimiento que proveen un mejor control en el consumo de aceite y en los depósitos de los pistones, sustituyendo a las especificaciones API CI-4, CH-4, CG-4, y CF-4

CAMPO DE APLICACIÓN

Motorcraft Diésel SAE 15W-40 API CI-4/SL, CI-4 Plus Está recomendado para todo tipo de motores a Diésel de cuatro tiempos donde el fabricante recomiende un aceite lubricante con nivel de calidad API CI-4 PLUS, así como las especificaciones anteriores CH-4, CG-4 y CF-4.

ESPECIFICACIONES QUE SATISFACE**API CI-4 / CI-4 PLUS****CARACTERÍSTICAS TÍPICAS**

MOTORCRAFT DIÉSEL	MÉTODO ASTM	SAE 15W-40
Apariencia	Visual	Brillante
Color	D 1500	Ámbar
Gravedad específica@15°C	D 4052	0, 8730
Índice de Viscosidad	D 2270	145
Viscosidad Cinemática @ 100°C, cSt	D 445	14,50
Punto de inflamación	D 92	210
Punto de Fluidéz, °C	D 97	-39

Los lubricantes Motorcraft, manejados y usados de acuerdo a las normas básicas de seguridad e higiene, no representan peligro alguno. Sin embargo, para mayor información, consulte la "Hoja de Seguridad del Material" correspondiente a este producto.

Los valores aquí reportados son considerados típicos y están sujetos a las variaciones normales de un proceso de producción sin que esto perjudique la calidad de los mismos.