

FICHA TÉCNICA - Motorcraft Super Racing Premium Aceite multigrado para motores a gasolina.

DESCRIPCIÓN

Motorcraft Super Racing Premium SAE 15W-40 API SN ha sido formulado con aceites básicos minerales de la mejor tecnología y aditivos de alta especialización que proporcionan una adecuada lubricación bajo diversas condiciones de manejo, para motores a gasolina de cuatro tiempos API: SN

CAMPO DE APLICACIÓN

Motorcraft Super Racing Premium SAE 15W-40 API SN esta recomendado para todo tipo de motores a gasolina modelo 2019 y anteriores donde el fabricante recomienda un lubricante con nivel de calidad API: SN

ESPECIFICACIONES QUE SATISFACE

API SN

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

MOTORCRAFT	ASTM	SAE 15W-40
Apariencia	Interno	Brillante
Color	Interno	Rojo
Gravedad específica @15°C	D4052	0.8676
Viscosidad Cinemática @100°C	D445	14.44
Índice de Viscosidad	D2270	130
Punto de inflamación	D92	240

Los lubricantes Motorcraft, manejados y usados de acuerdo a las normas básicas de seguridad e higiene, no representan peligro alguno. Sin embargo, para mayor información, consulte la "Hoja de Seguridad del Material" correspondiente a este producto.

Los valores aquí reportados son considerados típicos y están sujetos a las variaciones normales de un proceso de producción sin que esto perjudique la calidad de los mismos.