

**Motorcraft.**

FICHA TÉCNICA

MOTORCRAFT SYNTHETIC BLEND SAE 5W-30 API SN

FICHA TÉCNICA - Motorcraft Synthetic Blend SAE 5W-30 API SN Aceite multigrado semi-sintético para motores a gasolina

DESCRIPCIÓN

Motorcraft Synthetic Blend SAE 5W30 ha sido formulado con aceites básicos minerales y sintéticos de la mejor tecnología, así como aditivos de alta especialización que proporcionan una adecuada lubricación bajo diversas condiciones de manejo para motores a gasolina.

CAMPO DE APLICACIÓN

Motorcraft Synthetic Blend SAE 5W30 Está recomendado para motores a gasolina modelo 2019 y de años anteriores, donde el fabricante recomiende un aceite lubricante con nivel de calidad semi-sintético API SN.

ESPECIFICACIONES QUE SATISFACE

API SN

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

MOTORCRAFT SYNTHETIC BLEND	MÉTODO ASTM	SAE 5W-30
Apariencia	Visual	Brillante
Color	D 1500	Ámbar
Gravedad específica@15°C	D 4052	0,8669
Índice de Viscosidad	D 2270	141
Viscosidad Cinemática @ 100°C, cSt	D 445	9,06
Viscosidad Cinemática @ 40°C, cSt	D 445	63,34
Punto de inflamación	D 92	231

Los lubricantes Motorcraft, manejados y usados de acuerdo a las normas básicas de seguridad e higiene, no representan peligro alguno. Sin embargo, para mayor información, consulte la "Hoja de Seguridad del Material" correspondiente a este producto.

Los valores aquí reportados son considerados típicos y están sujetos a las variaciones normales de un proceso de producción sin que esto perjudique la calidad de los mismos.