

FICHA TÉCNICA - Motorcraft SYNTHETIC BLEND

Aceite multigrado semi sintético para motores a gasolina.

DESCRIPCIÓN

Motorcraft Synthetic Blend SAE 5W-30 API SP ha sido formulado con aceites básicos minerales y sintéticos de la mejor tecnología así como aditivos de alta especialización que proporcionan una adecuada lubricación bajo diversas condiciones de manejo, para motores a gasolina de cuatro tiempos API: SP

CAMPO DE APLICACIÓN

Motorcraft Synthetic Blend SAE 5W-30 API SP esta recomendado para todo tipo de motores a gasolina último modelo y anteriores donde el fabricante recomiende un lubricante con nivel de calidad semi sintético API: SP

ESPECIFICACIONES QUE SATISFACE

API SP
ILSAC GF-6A
RESOURCE CONSERVING

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

MOTORCRAFT	ASTM	SAE 5W-30
Apariencia	Interno	Brillante
Color	Interno	Ámbar
Gravedad específica @15°C	D4052	0.8669
Viscosidad Cinemática @100°C	D445	9.06
Índice de Viscosidad	D2270	141
Punto de inflamación	D92	231

Los lubricantes Motorcraft, manejados y usados de acuerdo a las normas básicas de seguridad e higiene, no representan peligro alguno. Sin embargo, para mayor información, consulte la "Hoja de Seguridad del Material" correspondiente a este producto.

Los valores aquí reportados son considerados típicos y están sujetos a las variaciones normales de un proceso de producción sin que esto perjudique la calidad de los mismos.