

### FICHA TÉCNICA - Motorcraft Super Racing Premium Rear Axle

#### Aceite multigrado para ejes traseros

#### DESCRIPCIÓN

Motorcraft Super Racing Premium Rear Axle SAE 85W-140 API GL-5 ha sido formulado con aceites básicos parafínicos y aditivos de elevada tecnología que permiten el cumplimiento con el estándar API: GL-5

#### CAMPO DE APLICACIÓN

Motorcraft Super Racing Premium Rear Axle SAE 85W-140 API GL-5 se recomienda para uso en cajas de velocidades manuales y se,i-automáticas, diferenciales, mandos finales y ejes motrices que requieran el uso de un lubricante que cumpla con los requerimientos de la clasificación API:GL-5

#### ESPECIFICACIONES QUE SATISFACE

API GL-5

### CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

MOTORCRAFT	ASTM	SAE 85W-140
Apariencia	Interno	Brillante
Color	Interno	Ámbar
Gravedad específica @15°C	D4052	0.960
Viscosidad Cinemática @100°C	D445	30.75
Índice de Viscosidad	D2270	110
Punto de Inflamación	D92	192

Los lubricantes Motorcraft, manejados y usados de acuerdo a las normas básicas de seguridad e higiene, no representan peligro alguno. Sin embargo, para mayor información, consulte la "Hoja de Seguridad del Material" correspondiente a este producto.

Los valores aquí reportados son considerados típicos y están sujetos a las variaciones normales de un proceso de producción sin que esto perjudique la calidad de los mismos.