

FICHA TÉCNICA - Motorcraft Super Heavy Duty

Aceite monogrado para transmisión manual.

DESCRIPCIÓN

Motorcraft Super Heavy Duty SAE 90 & SAE 140 API GL-1 son aceites de características monogrado elaborados con básicos parafínicos altamente refinados que les imparten gran capacidad para soportar cargas elevadas.
API: GL-1

CAMPO DE APLICACIÓN

Motorcraft Super Heavy Duty SAE 90 & SAE 140 API GL-1 se recomiendan para engranes rectos, cónicos y helicoidales de trabajo moderado para la lubricación de cajas de velocidades automotrices, no incluye aditivos de extrema presión por lo que es para equipos que requieran el uso de un aceite con clasificación de servicio API: GL-1

ESPECIFICACIONES QUE SATISFACE

API GL-1

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

MOTORCRAFT	ASTM	SAE 90	SAE 140
Apariencia	Interno	Brillante	Brillante
Color	D1500	L 4.5	L 5.5
Gravedad específica @15°C	D4052	0.9083	0.9173
Viscosidad Cinemática @100°C	D445	18.15	28.60
Índice de Viscosidad	D2270	105	100
Punto de inflamación	D92	202	208

Los lubricantes Motorcraft, manejados y usados de acuerdo a las normas básicas de seguridad e higiene, no representan peligro alguno. Sin embargo, para mayor información, consulte la "Hoja de Seguridad del Material" correspondiente a este producto.

Los valores aquí reportados son considerados típicos y están sujetos a las variaciones normales de un proceso de producción sin que esto perjudique la calidad de los mismos.