

**FICHA TÉCNICA - Motorcraft Antifreeze CT-33 PREMIX****Anticongelante convencional para servicio ligero****DESCRIPCIÓN**

Antifreeze CT-33 PREMIX es un anticongelante de calidad premium con tecnología Nitrito/Borato bajo en silicatos y libre de fosfatos para servicio ligero. Contiene inhibidores altamente efectivos que proveen al sistema de protección completa para metales como fierro, cobre, soldadura, acero y aluminio.

Antifreeze CT-33 PREMIX es adecuado para uso en servicio ligero.

**BENEFICIOS**

- Máxima protección a bajas y altas temperaturas.
- Máxima protección contra la herrumbre y corrosión.
- Buena protección en periodos largos de cambio.
- Excelente protección en aluminio, acero, cobre, bronce, fierro, mangueras, hule y sellos.

**CARACTERÍSTICAS TÍPICAS**

| PRUEBA   | MÉTODO ASTM | VALOR TÍPICO |
|--|-------------|--------------|
| Densidad @20 °C, g/cm <sup>3</sup>               | D4052       | 1.06         |
| Temperatura de congelación, °C                   | D1177       | -18          |
| Temperatura de ebullición, °C                    | D1120       | 106          |
| Temperatura de ebullición, °C, con tapón 15 psi. | D1120       | 126          |
| pH   | D1287       | 10           |
| Reserva alcalina, ml.                            | D1121       | 3.3          |
| Color  | Visual      | Verde        |
| Tendencia a la formación de espuma 50/50 ml/s    | D1881       | 30/1         |

Los lubricantes Motorcraft, manejados y usados de acuerdo a las normas básicas de seguridad e higiene, no representan peligro alguno. Sin embargo, para mayor información, consulte la "Hoja de Seguridad del Material" correspondiente a este producto.

Los valores aquí reportados son considerados típicos y están sujetos a las variaciones normales de un proceso de producción sin que esto perjudique la calidad de los mismos.