



Motorcraft

FICHA TÉCNICA

MOTORCRAFT LIMPIADOR DE INYECTORES PARA BOYA

FICHA TÉCNICA – ME6AZ19579C Limpiador de Inyectores para Boya

FUNCIÓN

- Fórmula diseñada para remover los residuos de gomas, lacas y barnices, proporcionando una limpieza profunda del sistema de inyección de combustible.

BENEFICIOS

- Restaura el patrón de esparado del combustible.
- Reduce fallas en arranque e inestabilidad en ralentí.
- Reduce las emisiones contaminantes.
- Restaura la potencia del motor.

PRESENTACIONES

- Bote de 240 ml.

INSTRUCCIONES DE USO

- Ponga en marcha y el motor y permita que alcance su temperatura de operación normal.
- Desactiva el suministro de combustible (retire fusible o desconecte la bomba).
- Despresurice el sistema de inyección, removiendo el tapón del depósito de combustible.
- Conecte el equipo de aplicación al riel de inyección, verifique que la válvula de servicio se encuentre cerrada y e manómetro indique 0 y vierta el **Limpiador de Inyectores para Boya Motorcraft** en el equipo. Adicionalmente, colocar la misma cantidad de gasolina en el dispositivo.
- Conecte la línea de aire presurizado al equipo, ponga la presión especificada por el fabricante, abra la válvula de servicio, encienda el motor y déjelo en marcha mínima hasta que se detenga.
- Al término del servicio, despresurice el equipo de aplicación, desconéctelo de la unidad y reestablezca las conexiones.
- Ponga en marcha el motor y verifique que no existan fugas.

COMPOSICIÓN Y PROPIEDADES

Amoniaco, compuestos clorados, ácidos orgánicos e hidrocarburos aromáticos.

Apariencia	Líquido ámbar
Densidad @25 °C <small>ASTM D 1475</small>	0.902 – 0.922 g/mol
Punto de inflamación (CCCFP) <small>ASTM D 6450</small>	31 – 51 °C
pH	8 – 9
Kauri- Butanol <small>ASTM D 1133</small>	≥ 23.88
Humedad <small>Karl Fisher</small>	20 – 22 %

**Motorcraft.**

FICHA TÉCNICA

MOTORCRAFT LIMPIADOR DE INYECTORES PARA BOYA

FICHA TÉCNICA – ME6AZ19579C Limpiador de Inyectores para Boya

PRECAUCIONES

- Extremadamente Inflamable.
- Utilícese sólo como se indica.
- No lo deje al alcance de los niños.
- El uso inadecuado de este producto puede ser peligroso.
- Utilícese en áreas bien ventiladas.
- No se exponga al calor, no se perfore ni incinere el envase.
- Almacene en lugares frescos.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de contacto accidental con ojos o piel, lave con abundante agua.
- Si persiste la irritación, consulte a un médico.
- En caso de ingestión tome dos vasos de agua. No induzca al vómito y busque atención médica inmediata.
- En caso de inhalación, lleve a la persona al aire fresco y administre oxígeno en caso necesario.
- Para más información consulte la ficha de seguridad de este producto.

CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Los datos e información contenidos en este documento se presentan de buena fe. Los datos muestran valores típicos y no deben tomarse como especificación. Este documento no expresa ni implica una garantía. Cada cliente debe revisar las recomendaciones para el uso de este producto y determinar si es adecuado para el uso que requiere. Le recomendamos que haga las pruebas antes de usarlas para determinar si este producto cumple con todos sus requisitos. El cliente asume toda la responsabilidad por la seguridad y el uso de este producto y debe seguir las instrucciones indicadas en la etiqueta. Los nombres de los productos son marcas registradas de "Artlux, S.A. de C.V."