

FICHA TÉCNICA - Motorcraft™ Monogrado Super Heavy Duty SAE 40

DESCRIPCIÓN

El producto **Motorcraft ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA MONOGRADO SUPER HEAVY DUTY SAE 40 API SL** está formulado con aceites básicos minerales y un paquete de aditivos, diseñado para la lubricación y protección de motores de combustión interna a gasolina.

CAMPO DE APLICACIÓN

El producto **Motorcraft ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA MONOGRADO SUPER HEAVY DUTY SAE 40 API SL** es recomendado para el servicio de motores a gasolina de vehículos del año 2004 y anteriores.

ESPECIFICACIONES QUE SATISFACE

API SL
NOM-116-SCFI-2018

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

CARACTERÍSTICA	MÉTODO ASTM	Valor
Grado SAE	SAE J300	40
Color	Visual	Ámbar
Densidad a 15.6°C, kg/L	1298	0.8827
Viscosidad Cinemática @ 100 °C, mm ² /s (cSt)	445	13.50
Viscosidad Cinemática @ 40 °C, mm ² /s (cSt)	445	129.6
Índice de Viscosidad	2270	99
Punto de Escurrimiento, °C	97	-12
Punto de Inflamación, °C	92	251
Número de Base (BN), mg KOH/g	2896	5.78

Los lubricantes Motorcraft, manejados y usados de acuerdo a las normas básicas de seguridad e higiene, no representan peligro alguno. Sin embargo, para mayor información, consulte la “Hoja de Seguridad del Material” correspondiente a este producto.

Los valores aquí reportados son considerados típicos y están sujetos a las variaciones normales de un proceso de producción sin que esto perjudique la calidad de los mismos.