

FICHA TÉCNICA – Omnicraft Aceite Multigrado para Motor a Gasolina Super Racing Premium Alto Kilometraje SAE 25W-50 SL**Descripción del producto****DESCRIPCIÓN**

Omicraft Aceite Multigrado para Motor a Gasolina Super Racing Premium Alto Kilometraje SAE 25W-50 SL es un lubricante multigrado que ha sido cuidadosamente formulado usando bases altamente refinadas en combinación con un paquete de aditivos de alta tecnología, que les imparten excelentes propiedades lubricantes, para cubrir satisfactoriamente las más severas condiciones de operación en vehículos con desgaste extremo con más de 100 000 kilómetros, que necesitan una protección superior contra la corrosión, herrumbre, desgaste y formación de depósitos

ESPECIFICACIONES QUE SATISFACE**API SL****CAMPO DE APLICACIÓN**

Omicraft Aceite Multigrado para Motor a Gasolina Super Racing Premium Alto Kilometraje SAE 25W-50 SL ha sido diseñado para la lubricación de motores a gasolina de cuatro tiempos con Alto Kilometraje acumulado de vehículos del año 2004 y anteriores cuando el fabricante especifique y recomiende el uso de un lubricante con una categoría de servicio API SL

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

| CARACTERÍSTICA | MÉTODO ASTM | VALOR |
|---|-------------|-----------|
| Apariencia | I-CC-04 | Brillante |
| Color ASTM | D-1500 | 3.0 |
| Densidad @ 20 °C, g/mL | D-1250 | 0.8900 |
| Viscosidad cinemática @ 100 °C mm ² /s | D-445 | 18.50 |
| Número de base mgKOH/g | D-2896 | 5.7 |
| Punto de inflamación, °C | D-92 | 210 |
| Punto de escurrimiento, °C | D-97 | -18 |
| Viscosidad Aparente (C.C.S.) @ -10 °C, mPa·s | D-5293 | 12800 |

Los lubricantes Omnicraft, manejados y usados de acuerdo con las normas básicas de seguridad e higiene, no representan peligro alguno. Sin embargo, para más información, consulte la “Hoja de Seguridad del Material” correspondiente a este producto.

Los valores aquí reportados son considerados típicos y están sujetos a las variaciones normales de un proceso de producción sin que esto perjudique la calidad de los mismos.